

**LEXMARK**

**N** Novità

**E260**

Codice: 0034S0192



La Lexmark E260 è conveniente sotto tutti i punti di vista e grazie alle dimensioni compatte può essere collocata ovunque. La silenziosità e l'aspetto discreto la rendono adatta a qualunque ambiente.

**Semplicità di configurazione, funzionamento e manutenzione.** La Lexmark E260 è una soluzione straordinariamente semplice per stampare senza problemi. Consente di dedicare minor tempo alla realizzazione dei documenti lasciando più spazio ad attività più redditizie.

**Con la Lexmark E260 è sempre possibile realizzare documenti dall'aspetto professionale con testo nitido di qualità laser.** La stampante supporta la maggior parte dei sistemi operativi e dei linguaggi di stampa, garantendo una stampa rapida e fedele di qualunque documento, anche file di grandi dimensioni.

**Una stampa razionale è conveniente per tutti: per l'azienda, per il portafoglio e per l'ambiente.** La Lexmark E260 è progettata con caratteristiche ecocompatibili che consentono risparmi di carta e di energia.

**Garanzia :**

12 mesi 1 anno con restituzione presso centro autorizzato Lexmark, da 5 a 7 gg lavorativi.

**SCHEDA TECNICA**

**SISTEMA DI STAMPA**

TIPOLOGIA DI STAMPA	Laser	TECNOLOGIA DI STAMPA	Elettrofotografica
NUMERO FONT INCLUSI	7 bitmap	NUMERO TONER B/ N	1 nr

**FORMATI STAMPA SUPPORTATI**

FORMATO MASSIMO SUPPORTATO	A4	A2	No
A3	No	A4	Sì
A5	Sì	A6	Sì
B5	Sì	B6	No
BUSTE C5 (162 x 229 MM)	Sì	BUSTE C6 (114 x 162 MM)	No

**QUALITÀ DI STAMPA**

DURATA TONER B/ N	3.500	DUTY CYCLE MENSILE	50.000
VELOCITÀ DI STAMPA B/ N BOZZA	33	VELOCITÀ DI STAMPA B/ N NORMALE	33
VELOCITÀ DI STAMPA B/ N MASSIMA	33	TEMPO STAMPA PRIMA PAGINA	6,050

**RISOLUZIONE DI STAMPA**

RISOLUZIONE STAMPA B/ N MIGLIORE ORIZZONTALE	1.200	RISOLUZIONE STAMPA B/ N MIGLIORE VERTICALE	1.200
--	-------	--	-------

**GESTIONE MEDIA**

**CONNETTIVITÀ**

TIPO SCHEDA DI RETE	Scheda non presente	PORTA USB TIPO B 4 PIN	1
PORTA USB TIPO A 4 PIN	0		
PROTOCOLLI WIRELESS SUPPORTATI	Con adattatore esterno opzionale USB: IEEE 802.11g - USB 2.0 Full Speed local attach - WPA (Personal Security)		

**PANNELLO LCD**

PANNELLO DI CONTROLLO LCD	No	A COLORI	No
---------------------------	----	----------	----

**LINGUAGGIO STAMPANTE**

PCL 3	Sì	PCL 5E	Sì
PCL 6	Sì	POSTSCRIPT LIVELLO 3	Sì
PCL 5C	No	IBM PPDS	Sì
LINGUAGGI STANDARD	PCL5e - PCL 6 - PostScript 3 - PPDS		

**SOFTWARE**

COMPATIBILE WINDOWS VISTA	Sì	COMPATIBILE WINDOWS XP	Sì
COMPATIBILE WINDOWS 2000	Sì	COMPATIBILE MAC	Sì
COMPATIBILE LINUX	Sì		

**REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO**

CONSUMO		CONSUMO	
---------	--	---------	--

FRONTE/ RETRO	no	TIPOLOGIA FRONTE/ RETRO	Non presente
NUMERO VASSOI CARTA DI SERIE	1 nr	NUMERO VASSOI CARTA SUPPORTATI (INCLUSI OPZIONALI)	2 nr
CAPACITÀ CARTA VASSOIO 1	250 sheets	CAPACITÀ CARTA VASSOIO 2	550 sheets
CAPACITÀ CARTA VASSOIO 3	0 sheets	CAPACITÀ CARTA VASSOIO 4	0 sheets
CAPACITÀ CARTA VASSOIO 5	0 sheets	CAPACITÀ CARTA VASSOIO 6	0 sheets
CAPACITÀ CARTA USCITA STANDARD	150 sheets	CAPACITÀ CARTA USCITA MAX	150 sheets
MIN GRAMMATURA CARTA	60 gr/mq	MAX GRAMMATURA CARTA	90 gr/mq
MAX GRAMMATURA CARTA DUPLEX	70 gr/mq		
TIPDI SUPPORTI	Cartoncino; Buste; Etichette di carta; Carta comune; Lucidi.		
DISPOSITIVI USCITA CARTA	Raccogliatore in uscita da 150 fogli; Uscita singola fogli.		
FORMATI CARTA FRONTE/ RETRO	N.A.		
ALTRI FORMATI CARTA SUPPORTATI	Formati A4, A5, A6, JIS-B5, Letter, Legal, Executive, Folio, Statement, Universal.		

## MEMORIA

VELOCITÀ PROCESSORE	400 MHz	HARD DISK	no
CAPACITÀ HARD DISK	0 Gb	MEMORIA INSTALLATA	32 Mb
MAX MEMORIA GESTIBILE	160 Mb	NUMERO SLOT MEMORIA OCCUPATI	0
NUMERO SLOT MEMORIA LIBERI	1	TIPO SLOT MEMORIA	SDRAM

## CONNETTIVITÀ

PORTA FIREWIRE	no	PORTA PARALLELA	sì
WIRELESS LAN	opzionale	PORTA SERIALE	no
SCHEDA DI RETE	Opzionale		

ENERGETICO IN FUNZIONE	470 W	ENERGETICO IN STAND-BY	11 W
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE A 50HZ	220-240 V	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE A 60HZ	220-240 V

## DIMENSIONI E PESO

ALTEZZA	260	LARGHEZZA	406
PROFONDITÀ	370	PESO	13,530

## INFORMAZIONI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONE ENERGY STAR	Sì	IEC 60950-1 (INTERNAZIONALE)	Sì
UL/ cUL (STATI UNITI/ CANADA)	Sì	RUMOROSITÀ IN FUNZIONE	53
ALTRE CERTIFICAZIONI	FCC Class B, UL 60950-1 3rd Edition, U.S. FDA, IEC 320-1, CSA, ICES Class B, Energy Star, CE Class B, CB IEC 60950-1, IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, UL AR, CS, TÜV Rh, N Mark, ACA C-tick Class B, CCC Class B, BSMI Class B, MIC, EK Mark, PSB		
INTERVALLO DI TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	Da 16°C a 32		
INTERVALLO UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO	8-80		

## INCLUSO NELLA CONFEZIONE

CD SOFTWARE	Sì	CAVO DI ALIMENTAZIONE	Sì
CAVO USB	No	CAVO DI RETE	No
TONER B/ N	starter kit	DURATA TONER B/ N IN DOTAZIONE	1.000 pagine

## DIMENSIONI CON IMBALLO

LATO A	37 cm	LATO B	43 cm
LATO C	47 cm	PESO CON IMBALLO	15 kg

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.